

Byggvarudeklaration för trädörrar

Denna deklaration är baserad på mall 2, enligt Byggsektorns Kretsloppsråds rekommendationer. Deklarationen visar en sammanställning av Orresta Dörrs trädörrar, O10, O15, O16, O17, O21, O24, O25, O34, O40, O60.

FÖRETAGSINFORMATION

Leverantör/ Orresta Dörr AB
Tillverkare: Snickerivägen 2
725 96 Västerås
tel 0171-44 31 70
fax 0171-44 34 37
E-post: info@orrestadorr.se
Hemsida: www.orrestadorr.se
Miljöansvarig: Henrik Rosing

Miljöledningssystemet ISO 14001 är under införande.

INNEHÅLLSDEKLARATION

Ämne	Andel vikt%
Träfiber	27-70
Massivträ	16-37
Hartser	3-11
Metall	3-4
Lin	0-20
Papper	0-6
Plast	0-2
Färg	0,1-1

Innehållsdeklarationen visar Orresta Dörrs standardsortiment. Inga ämnen över redovisningsgräns förekommer på Keml:s klassificeringslista eller begränsningslista.

RÅVAROR/INSATSVAROR

80-90% av de ingående varorna (massivträ, träfibrer, papper och lin) är helt förnyelsebara. Energianvändningen uppstår främst vid förädling av råvarorna. I den processen används både förnyelsebart och fossilt bränsle.

Ursprung för råvaror/insatsvaror:
Europa, mestadels Sverige

PRODUKTIONSFASEN

Biobränslen	250 MJ/dörr
Fossila bränslen	20 MJ/dörr
Elektricitet	180 MJ/dörr

DISTRIBUTION

Produktionsort: Västerås
Transportsätt: 100% bil från produktionsanläggningen till bygplats

Emballage:

Trä	70-98%
Papp	0-30%
Plast	0-2%

Utseendet på emballaget varierar för olika varugruppen och kvantiteter.
Orresta dörr AB är anslutet till REPA.

BYGGSKEDET

Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet.
Varan levereras måttanpassad.

BRUKSSKEDET

Produkten kräver visst underhåll, exempelvis smörjning och rengöring. Se separat skötselinstruktion.

RIVNING

Demonteras genom att avlägsna de fästelement som använts vid monteringen.

RESTPRODUKTER

Mer än 95% av dörren kan energiutvinnas genom att produkten sönderdelas och eldas.
Varan innehåller inget farligt avfall.

INNEMILJÖ

Ämnen som klassificeras som hälsofarliga förekommer inte över redovisningsgräns.