

Tamburdörr 040



	EI 30
	SS-EN 13501-2 klass S _{ar} S _m
	R' _w 35 dB



O40 är en rejäl tamburdörr med känsla och stabilitet, som passar där det inte ställs extra höga krav på inbrottskydd. Den har en kraftig konstruktion, med god infästning för lås och gångjärn.

VARIANTER

TRÄKARMAR

92 98 118/122 145

STÅLKARMAR

01 02 04-08

TRÖSKLAR

Typ G Typ H Typ K Typ G

Släplist SL+CH Släplist SL+CG Släplist SL+B Typ TT

GLASÖPPNINGAR

21 22 23 24 25 01 03 30

SPARKSKYDD/HANDSKYDD

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5

Beteckning	Karmdagmått* Bredd x Höjd	Karmyttermått Bredd x Höjd	Vikt i kg
Enkeldörr			
O 40 9 x 21	800 x 2025	890 x 2093	72
O 40 10 x 21	900 x 2025	990 x 2093	79
O 40 11 x 21	1000 x 2025	1090 x 2093	87

Andra modulstorlekar och specialmått offereras på begäran.

* Vid 90 graders öppnad dörr avgår 61 mm (träarm), 49 mm (stålarm) från karmdagbredden.

KLASSNINGAR

Massivdörren är provad av SP och certifierad av SITAC för brand-, ljud- och brandgastäthetsklassning. Den tillverkas under kontroll av SP.

Brandklass: EI 30.

Brandgastäthet: Tillval SS-EN 13501-2 klass S_{ar}, S_m med träarm.

Ljudklass: R'_w 35 dB.

Provad ljudreduktion R_w 39 dB.

DÖRRBLAD

Båda sidor av dörrbladet har en beklädnad av 6 mm spånskiva alternativt 6 mm träfiber-skiva, beroende på vilket ytskikt som önskas.

Fanerade dörrar har ett ytskikt av 0,7 mm knivskuret faner i utsorterad A-kvalitet, vilket kan erhållas i önskat träslag. Laminatdörrarna har ett ytskikt av 0,7 mm laminat i önskad kulör.

Målade dörrar levereras i önskad kulör.

KANTLIST

Fanerade och laminerade dörrar levereras som standard med massiv, förtäckt kantlist i önskat träslag på vertikala kanter.

Målade dörrar levereras med målad dörrbladskant lika dörrbladsyta. Dörrbladskanten utförs underfalsad.

KARM

Vitmålade furukarm 45x92 mm men kan mot beställning levereras med karmmåtten 45x68, 45x98, 45x118, 45x122 och 45x145 mm eller karm med valfritt karmdjup 68–225 mm.

Ädelträarmar tillverkas på furustomme med massiva pålimningar i önskat träslag från särskilt utvalda stockar av högsta kvalitet. Målade furukarm levereras i önskad kulör.

YTBEHANDLING

Fanerade dörrar samt ädelträarmar levereras klarlackade, oljade eller betsade.

DESIGN

Dörrarna kan levereras med faner i ett mycket stort antal träslag. Förslag på fritt lagda fanermönster lämnas vid förfrågan. Dörrbladen kan också levereras med fanermönster i designserien Orrspel. Flexibel produktion möjliggör stor frihet i mått och olika specialutföranden.

TRÖSKEL

Dörren levereras med tröskelutförande typ G, H eller K. Normalt levereras hårdträtrösklar i ek, men kan även fås i annat träslag. Då tröskelplatta av ek eller plasttröskel önskas förses dörrbladet med släplist eller mekanisk tröskel för att uppfylla krav för klassning.

BESLAGNING

Dörrarna levereras som standard med låskista, tappbärande elförzinkade gångjärn och justerbart slutbleck. Dörrarna levereras med tätningslist. Karm är försedd med infälld brandsvällande list. Övrig beslagning offereras på begäran.

EXTRA UTRUSTNING

Dörrarna kan levereras med glasöppning, stålarm, sparkskydd, klämskydd, postinlägg, dörrkik, ringlocka, kompletteringslås, dolda gångjärn m.m.

