

	<b>EI60</b>
	<b>SS-EN 13501-2 klass S<sub>ar</sub> S<sub>m</sub></b>
	<b>35 dB</b>



**O60 är en massiv innerdörr med extra hög brandklassning. Den är avsedd att användas som innerdörr i offentliga miljöer som tex skolor, på sjukhus och vårdcentraler där hög brandkrav ställs.**

**VARIANTER**

**TRÄKARMAR**

92 98 118/122 145

**STÅLKARMAR**

01 02 04-08

**TRÖSKLAR**

Typ G Typ H Typ K  
Typ G Typ TT

**SKYDDSPLÅT**

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5

Beteckning	Karmdagmått* Bredd x Höjd	Karmyttermått Bredd x Höjd	Standardbredd gångdörr	Vikt i kg
Enkeldörr				
O 60 7 x 21	600 x 2025	690 x 2093		55
O 60 8 x 21	700 x 2025	790 x 2093		62
O 60 9 x 21	800 x 2025	890 x 2093		70
O 60 10 x 21	900 x 2025	990 x 2093		77
O 60 11 x 21	1000 x 2025	1090 x 2093		85
Pardörr				
O 60 15 x 21	1400 x 2025	1490 x 2093	925	117
O 60 18 x 21	1700 x 2025	1790 x 2093	925	139

Andra modulstorlekar och specialmått offereras på begäran.

\* Vid 90 graders öppnad dörr avgår 61 mm (träarm), 49 mm (stålarm) från karmdagbredden.

## KLASSNINGAR

Massivdörren är provad av SP och certifierad av SITAC för brand- och brandgastäthetsklassning. Inbrottskyddet är provat av SP och certifierat av SBSC. Dörren tillverkas under kontroll av SP och SBSC.

**Brandklass:** EI 60.

**Brandgastäthet:** Tillval SS-EN 13501-2 klass S<sub>ar</sub>, S<sub>m</sub> med träarm.

**Ljudklass:** Tillval 35 dB enkeldörr.

Provad ljudreduktion R<sub>w</sub> 38 dB.

## DÖRRBLAD

Dörrbladet är 62 mm tjockt och har en stomme tillverkad av massiv spånskiva med en kraftig träram runt om. Konstruktionen gör dörrbladet stryktåligt och vridstyvt samt skapar ett behagligt dämpat stängningsljud. Vridstyvheten gör dessutom att dörren bibehåller hög ljud- och brandgastäthet över tid. Vårt val av kraftigare ramträ 38x66 mm ger också starka skruvförband för infästning av t.ex. gångjärn och dörrstängare vilket bidrar till lång livslängd. Båda sidor av dörrbladet har en beklädnad av 6 mm spånskiva alternativt 6 mm träfiberskiva, beroende på vilket ytskikt som önskas.

Fanerade dörrar har ett ytskikt av 0,7 mm knivskuret faner i utsorterad A-kvalitet, vilket kan erhållas i önskat träslag. Laminatdörrarna har ett ytskikt av 0,7 mm laminat i önskad kulör.

Målade dörrar levereras i önskad kulör.

## KANTLIST

Fanerad och laminerad dörrar levereras som standard med massiv, förtäckt kantlist i önskat träslag på vertikala kanter.

Målade dörrar levereras med målad dörrbladskant lika dörrbladsyta. Dörrbladskanten utförs underfalsad.

## KARM

Vitmålade furukarm 45x92 mm men kan mot beställning levereras med karmmåten 45x98,

45x118, 45x122 och 45x145 mm eller karm med valfritt karmdjup 92–225 mm.

Ädelträkarmer tillverkas på furustomme med massiva pålimningar i önskat träslag från särskilt utvalda stockar av högsta kvalitet. Målade furukarm levereras i önskad kulör.

## YTBEHANDLING

Fanerade dörrar samt ädelträkarmer levereras klarlackade, oljade eller betsade.

## DESIGN

Dörrarna kan levereras med faner i ett mycket stort antal träslag. Förslag på fritt lagda fanermönster lämnas vid förfrågan. Dörrbladen kan också levereras med fanermönster i designserien Orrspel. Flexibel produktion möjliggör stor frihet i mått och olika specialutföranden.

## TRÖSKEL

Dörren levereras med tröskelutförande typ G, H eller K. Normalt levereras hårdträtrösklar i ek, men kan även fås i annat träslag. Går att få med mekanisk tröskel.

## BESLAGNING

Dörrarna levereras som standard med låskista, tappbärande elförzinkade gångjärn och justerbart slutbleck. Dörrarna levereras med dubbla tätninglistor samt dubbla infällda brandsvällande lister. Övrig beslagning offereras på begäran.

## EXTRA UTRUSTNING

Dörrarna kan levereras med stålkarm, sparkskydd, klämskydd m.m.

## PARBLADIG DÖRR

Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som motsvarande enkeldörr. Dörrbladen är försedda med utanpåliggande anslagslist monterad på gånghalvens gångjärnssida och på parhalvens anslags sida. Parhalvan är som standard försedd med 2 st infällda kantreglar av hävarmstyp.

