



O17 är en massiv skjutdörr, som i öppet läge göms i väggarpartiet. Den är avsedd att användas som innerdörr i offentliga lokaler som tex skolor, sjukhus och vårdcentraler, där öppningsfrekvensen är låg eller utrymme saknas för en slagdörr.

Beteckning	Karmyttermått Bredd x Höjd	Karmdagmått Bredd x Höjd	Standardbredd gångdörr	Vikt i kg
Enkeldörr				
O17 8 x 21	790 x 2090	706 x 2048		48
O17 9 x 21	890 x 2090	806 x 2048		53
O17 10 x 21	990 x 2090	906 x 2048		58
O17 11 x 21	1090 x 2090	1006 x 2048		63
Pardörr				
O17 15 x 21	1490 x 2090	1406 x 2048	Lika delning	91
O17 18 x 21	1790 x 2090	1706 x 2048	Lika delning	99

Vid förfrågan offereras även andra storlekar.

## KLASSNINGAR

Oklassad.

## DÖRRBLAD

Dörrbladet är 41 mm tjockt och består av en stomme tillverkad av massiv spånskiva med träram runt om. Båda sidor av dörrbladet har en beklädnad av 3 eller 4 mm spånskiva alternativt 4 mm träfiberskiva, beroende på vilket ytskikt som önskas.

Fanerade dörrar har ett ytskikt av 0,7 mm knivskuret faner i utsorterad A-kvalitet, vilket kan erhållas i önskat träslag. Laminatdörrarna har ett ytskikt av 0,8 mm laminat i önskad kulör.

Målade dörrar levereras i önskad kulör.

## KANTLIST

Fanerade och laminerade dörrar levereras som standard med massiv, förtäckt kantlist i önskat träslag på vertikala kanter.

Målade dörrar levereras med målad dörrbladskant lika dörrbladsyta.

Dörrar kan på begäran levereras med rådande kantlist av trä eller aluminium.

## KARM

Karmar i tjocklek 42 mm levereras som standard med djupen 118 eller 142 mm. Andra djup kan offereras på begäran (118 - 225 mm).

Ädelträkarmar tillverkas på furustomme med massiva pålimningar i önskat träslag från särskilt utvalda stockar av högsta kvalitet. Målade furukarm levereras i önskad kulör.

## YTBEHANDLING

Fanerade dörrar samt ädelträkarmar levereras klarlackade, oljade eller betsade.

## DESIGN

Dörrarna kan levereras med faner i ett mycket stort antal träslag. Förslag på fritt lagda fanermönster lämnas vid förfrågan. Dörrbladen kan också levereras med fanermönster i designserien Orrspel (se sidan 18). Flexibel produktion möjliggör stor frihet i mått och olika specialutföranden.

## TRÖSKEL

Skjutdörrar levereras som standard utan tröskel, men kan mot beställning levereras med tröskelplatta av ek eller annat träslag alternativt plasttröskel.

## BESLAGNING

Skjutdörrar levereras utan lås med komplett sats hängbeslag. Hängbeslagen är kullagrade och löper i skena. Nedtill i dörrbladet löper styrningen i ett infräst spår. Dörrblad förses med infällda draghandtag och kanthandtag. Övrig beslagning offereras på begäran.

## EXTRA UTRUSTNING

Dörrarna kan levereras med lås, glasöppning, synkroniseringsbeslag, sparkskydd, pocketkarm m.m. Skjutdörrar kan även fås med ljudreduktion.


## PARBLADIG DÖRR

Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som motsvarande enkeldörr.

Parmöten till skjutdörrar förses ej med anslag, utan varje dörrblad fungerar separat.

## VARIANTER O17

### TRÖSKLAR



### GLASÖPPNINGAR



## MER INFORMATION

Karmar	42 - 43
Trösklar	44 - 45
Kantlister	46
Glasöppningar	48 - 51
Sparkskydd	52
Hantering m m	54

